

Návod k použití

CZ

Stmívač pro LED pásy 12/24V, 6A, manuální, černý

4738569



NEPŘEHLÉDNĚTE

• Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění. • Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! • Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. • Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. • Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

• Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit. • Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba. • Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU


Stmívač pro jednobarevné LED pásy s možností manuálního stmívání.



ZAPOJENÍ A PÁROVÁNÍ

Zapojte stmívač mezi zdroj a LED pásek. Ujistěte se, že je dodržena správná polarita napájení. Otočným knoflíkem ovládejte intenzitu jasu.

SCHÉMA ZAPOJENÍ



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost (W): 72

Pro: Jednobarevné LED pásy

Počet barev: 1

Stmívání: ano

Max. proud: 6 A

Krytí: IP20

Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájecí napětí: 12 - 24 V DC

Rozměry: 66 x 33 x 34 mm

Konektor: 5,5 / 2,1 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz

Made in China



verze: 09/17_02